


4K USB3.0云台摄像机

AMC-G303



- ① USB3.0
- ② 音频输入
- ③ 网络接口
- ④ 电源接口

功能特性

- 1/2.8英寸846万像素高清CMOS传感器；
- 3倍光学变焦，最大水平视场角达到81.4°；
- USB3.0最高支持4K高清画面；
- USB3.0支持UVC、UAC协议；
- 1080P最高支持6倍无损变焦；
- 网络支持H.264、H.265编码；
- 同时支持网络和USB3.0视频输出接口；
- 支持双码流。

技术参数

摄像机参数

图像传感器

1/2.8英寸CMOS, 846万像素

焦距

f=3.3mm ~ 9.7mm

光圈

F2 ~ F3.7

水平视场角

81.4° ~ 31.3°

光学变焦

3倍

数字变焦

5倍

聚焦系统

自动、手动、一键触发、PTZ触发

最低照度

1.0Lux(彩色)

快门速度

1/50 ~ 1/10,000秒

增益

自动、手动

白平衡

自动、手动、一键触发、自动跟踪、指定色温

背光补偿

支持

宽动态

支持

曝光控制

自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先

信噪比

≥50dB

云台

水平

-170° ~ +170°, 0.1° ~ 120°/秒

垂直

-30° ~ +90°, 0.1° ~ 90°/秒

倒装

支持

预置位

256个

一般规范

电源

DC12V, <12W

工作温度

0°C ~ +40°C

存储温度

-20°C ~ +60°C

尺寸(L×W×H)

176mm × 137mm × 171mm

机身重量

≤1.2kg

接口

网络

1路RJ-45: 10M/100M自适应以太网口；

1、视频格式支持H.264、H.265: 4KP20, 1080P60/P50/P30/P25, 720P60/P50/P30/P25

2、网络协议
ONVIF/RTSP/RTMP/SRT/TCP/UDP/RTMPS/GB28181

3、音频压缩 AAC、G.711

4、支持多码流

USB

1路USB3.0:

1、UVC支持UVC1.1协议

2、UVC

视频格式H.264、H.265、MJPEG:

4KP20, 1080P30/P25, 720P30/P25

视频格式YUY2、NV12:

1080P30/P25, 720P30/P25,

3、UAC 音频格式PCM

音频接口

1路LINE IN, 3.5mm音频接口